

Temperaturtransmitter och regulator med RS485 utgang

Art nr: H0430



Temperaturtransmitter och regulator med två reläutgångar för mätning, övervakning och reglering av omgivningstemperatur inomhus eller utomhus.

Temperaturtransmittern och regulatorn H0430 har inbyggd temperaturgivare och anslutning för RS485 samt två reläutgångar för larm eller styrning och även tre digitala ingångar för statussignaler (t.ex. övervakning av nätspänning, vätskelarm, rörelsedetektor, dörrkontakt, rökdetektor)

Tekniska specifikationer

Max spänning och ström för reläkontakter	50V, 2A, 60VA
Ljudsignal vid larm	inbyggd beeper
Noggrannhet för temperaturmätning	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit
Digitala in	potentialfri kontakt, öppen kollektor eller voltsignal. Ingångarna är inte galvaniskt avskilda.
Kortaste pulslängd för digitala in	500 ms
Digital in voltsignal låg	0 till $+0.5\text{ V}$
Digital in voltsignal hög	$+3.0$ till $+30\text{V}$
Temperaturområde	-30 till $+80^{\circ}\text{C}$
Temperaturområde för LCD display	läsbar upp till $+70^{\circ}\text{C}$, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över $+70^{\circ}\text{C}$
Kommunikationsprotokoll	ModBus RTU eller Advantech ADAM
Kommunikationshastighet	110 till 115200 Bd
Kapslingsklass	IP65
Spänningsmatning	9-30Vdc, förbrukning ca 1W
Dimensioner	136 x 191 x 45 mm (B x H x D), sondlängd 53 mm
Vikt	ca 350g
Garanti	3 år