

Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet - kopia

Art nr: H3531-2



Temperatur- och luftfuktighetstransmitter och regulator med två reläutgångar för mätning, övervakning och reglering av temperatur och luftfuktighet. Med extern givare (1, 2 eller 4 m kabel) och nätverksanslutning.

Temperaturtransmittern och regulatorn H3531 har externa (1 m kabel som standard) givare för temperatur och luftfuktighet samt Ethernet/nätverks-anslutning. Dessutom två reläutgångar för larm eller styrning och tre digitala ingångar för statussignaler (t.ex. övervakning av nätspänning, vätskelarm, rörelsedetektor, dörrkontakt, rökdetektor).

Tekniska specifikationer

Mätområde luftfuktighet	0 to 100%RH
Noggrannhet luftfuktighet	$\pm 2,5\%$ RH från 5 till 95% vid 23°C
Noggrannhet för temperaturmätning	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
Upplösning temperatur	0.1°C
Mätintervall	2s
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit
Beräknade värden	daggpunkt, absolut fuktighet, specifik fuktighet, blandningsförhållande, specifik entalpi
Noggrannhet och mätområde för daggpunkt	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ vid temperatur $< 25^{\circ}\text{C}$ och RH $> 30\%$ mätområde -60 till $+80^{\circ}\text{C}$
Noggrannhet och mätområde för absolut fuktighet	$\pm 1,5\text{g/m}^3$ vid temperatur $< 25^{\circ}\text{C}$ mätområde 0 till 400 g/m ³
Noggrannhet och mätområde för specifik fuktighet	$\pm 2\text{g/kg}$ vid temperatur $< 35^{\circ}\text{C}$ mätområde 0 till 550 g/kg
Noggrannhet och mätområde för blandningsförhållande	$\pm 2\text{g/kg}$ vid temperatur $< 35^{\circ}\text{C}$ mätområde 0 till 995 g/kg
Noggrannhet och mätområde för specifik entalpi	$\pm 3\text{kJ/kg}$ vid temperatur $< 25^{\circ}\text{C}$ mätområde: 0 till 995 kJ/kg
Temperaturkompensation av luftfuktighetssensorn	i hela temperaturområdet
Temperaturområde	-30 till $+80^{\circ}\text{C}$
Kapslingsklass	IP40
Antal reläutgångar	2
Max spänning och ström för reläkontakter	50V, 2A, 60VA
Antal digitala in	3
Digitala in	potentialfri kontakt, öppen kollektor eller voltsignal. Ingångarna är inte galvaniskt avskilda.
Kortaste pulslängd för digitala in	500 ms
Digital in voltsignal låg	0 till $+0,5\text{ V}$

Digital in voltsignal hög	+3,0 till +30V
Ljudsignal vid larm	inbyggd beeper
LAN-anslutning	RJ-45 kontakt, 10Base-T eller 100Base-TX
Kommunikationsprotokoll	WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP
Larmprotokoll	E-post (stöd för SMTP-autentisering), SNMP Trap, Syslog
Konfiguration	T-Sensor, Telnet, knappsats
Temperaturområde för LCD display	läsbar upp till +70°C, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över +70°C
Sensorskydd	0,025mm - filter i rostfritt stål
Spänningsmatning	9-30Vdc, förbrukning ca 1W
Anslutning spänningsmatning	DC-kontakt, diameter 5.5 x 2.1mm
Längd givarkabel	1m, 2m eller 4m
Dimensioner	136 x 159 x 45mm (B x H x D), sondlängd 88mm, sonddiameter 18mm
Vikt	ca 410g - 1m givarkabel
Garanti	3 år