

GSM/GPRS-modem för dataloggrar i serierna Sxxxx, Rxxxx och Gxxxx

Art nr: LP040

GSM/GPRS-modem - utan tillbehör



Modemet skickar SMS-larm och om man köper till tjänsten SLU302 - M2M så får man full kommunikation med loggern via GPRS.

Tekniska specifikationer

Gränssnitt mot enhet	RS232 (9-pol D-sub) för COM-adapter
Frekvensband	850/900/1800/1900 MHz
Uteffekt	Klass 4 (+33dBm $\pm$ 2dB) för EGSM850; Klass 4 (+33dBm $\pm$ 2dB) för EGSM900; Klass 1 (+30dBm $\pm$ 2dB) för GSM1800; Klass 1 (+30dBm $\pm$ 2dB) för GSM1900
SIM-kort typ	1,8V eller 3V
GPRS-klass	multislot klass 12
Antenn	50 ohm, SMA-kontakt
Anslutning för matning	jackbar plint, WAGO 734, max. area av ledare 1,5 mm ²
Kapslingklass	IP30
Spänningsmatning	extern 9-32V DC, max 10W
Driftstemperatur	från -30°C till +65°C
Montageriktning	godtycklig
Montering(extra tillbehör)	självhäftande kardborrfäste, väggållare eller DIN-skeneållare
Lagringstemperatur	-40°C till +85°C
Dimensioner	105 x 71 x 24mm (utan antenn och hållare)
Vikt	ca 180g (utan antenn och hållare)
Kapsling	anodiserad aluminium