

Logger med 4 digitala ingångar för händelse eller puls

Art nr: U7844



Datalogger avsedd för loggning av puls, status och/eller händelser via fyra digitala ingångar.

Värdena sparas på ickeflyktigt minne och kan också överföras till PC via USB.

Enheten levereras med ett spårbart kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i **EN ISO/IEC 17025**.

Ingår i leverans:

- U7844-logger
- Manual
- [Spårbart kalibreringscertifikat](#)
- Teknisk support via [diskussionsforum](#)
- [GRATIS Programvara COMET Vision](#)

Tekniska specifikationer

Digital ingång konfigurerad för spänningssignal	„L“ nivå om spänning på ingång: < 0,4 V(*); „H“ nivå om spänning på ingång: > 2 V; Min spänning: 0 V; Max spänning: +30 V DC
Digital ingång konfigurerad för potentialfri kontakt	Resistans mellan anslutningarna för ingång på <10kohm, för ingång av >300 kohm
Egenskaper för räknare	OMråde 24 bitar (16 777 215)
Realtidsklocka	År, skottår, månad, dag, timme, minut, sekund
Loggningsintervall	Justerbart 1s till 24h
Uppdatering display och larm	Justerbart 1 s, 10s, 1min
Minneskapacitet	500 000 värden i ickecykliskt läge (noncyclic logging mode), 350 000 värden i cykliskt läge (cyclic mode)
Dataloggningslägen	Ickecykliskt (non-cyclic): dataloggning avslutas när minnet är fullt, cykliskt (cyclic): när minnet är fullt skrivs det äldsta värdet över av det nya
Matning	Lithium battery 3.6V, size AA
Kapslingsklass	IP20
Dimensioner	61x93x32
Vikt inkl. batteri	120 g
Garanti	3 år